



DV6 SC技术参数

承重	6kg
自重	3.53kg
俯仰阻尼	内置
水平阻尼	内置
动态平衡	3档可调
俯仰摇摄	-90°/+90°
水平摇摄	360°
工作高度	330-1700mm
携带长度	680mm
工作温度	-40/+60°C
球座直径	75mm
摄像机安装	前后可调安装板，带1/4和3/8英寸安装螺丝，DV连接装置
手柄	单手柄
三脚架	单管三级（4节）碳纤维三脚架
携带	便携软包
颜色	黑色



3 档动态平衡系统



按键式设计



一次性锁放设计



携带长度: 680mm

产品详细说明:

DV6云台适用于重量在6kg以内的摄像机，可为专业摄像师提供最完美可靠的拍摄功能。

DV6以内置液压阻尼系统采用当今世界最先进的阻尼单元模块技术，保证拍摄的平滑、无停滞，流畅的扭矩力系统为摄像师提供了平稳、顺滑的操作。

DV6完美的动态平衡系统设计，由先进的抗扭弹簧部件构成，并与平衡辅助系统（快装板的移动）相结合，实现6kg以内摄像机的最佳平衡。提供非线性及准确的调校，能在整个俯仰及承重范围内提供正确的力矩，让摄像机完全平衡，而无需用手动辅助、锁紧等其它方式来使摄像机固定在相应的位置。

SOLO 75CF单管三级（4节）碳纤维三脚架，采用100%日本碳丝为原料，高强度荷兰复合材料为连接零件，使三脚架轻便，耐用，可靠。

• 精确可靠的力学结构设计，实现三脚架重量轻，承载高，强度高，性能，确保拍摄运动完美进行。



DV6 SC 三脚架套装配置:

型号	配置
DV6 SC套装	DV6 液压云台 × 1, PB06手柄 × 1, SOLO 75CF单管三级(4节)碳纤维三脚架 × 1, C03S便携软包 × 1